

Термостаты биметаллические

Описание:

- Температурный датчик биметаллический с большим ресурсом эксплуатации
- Ограничение или блокировка диапазона регулирования на ручке

Технические данные:

- Диапазон регулируемой температуры: от +5 °C до +30 °C
- Гистерезис: 0,3 К
- Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
- Размеры: 80 x 80 x 31 мм (В x Ш x Гx)
- Степень защиты IP30
- Класс изоляции II

Цифровой недельный термостат EK370

- Программируемый для нагрева и климатконтроля
- 3 заводские программы + 1 произвольная
- Индикация текущей температуры, комфортной, температуры снижения, даты, времени, выбранной программы, состояния контактов
- 4 клавиши для быстрого доступа к функциям и 6 клавиш под крышкой для программирования
- Вход для внешнего управления напр. с GSM шлюза

Технические данные:

- Диапазон регулируемой температуры: от +5 °C до +30 °C
- Гистерезис: 0,3 К
- Напряжение питания: 2x1,5 В батареи типа LR6
- Степень защиты IP30
- Класс изоляции II
- Размеры: 82x115x38 (ВxШxГ)

Техническая информация с страницы 8.74



EK051

Термостат

- биметаллический с нормально открытым контактом и ручным выключателем

| Наименование | Выходной контакт | Номинальное напряжение | Упаковка | № для заказа |
|--------------|---------------------|------------------------|----------|--------------|
| Термостат | 1 н.о. 10А/250В/АС1 | 230В~50Гц | 1 | EK051 |



EK052

Термостат

- биметаллический с переключаемым контактом

| Наименование | Выходной контакт | Номинальное напряжение | Упаковка | № для заказа |
|--------------|------------------|------------------------|----------|--------------|
| Термостат | 1п. 10А/250В/АС1 | 230В~50Гц | 1 | EK052 |

Термостат

- биметаллический с 1НО контактом

| Наименование | Выходной контакт | Номинальное напряжение | Упаковка | № для заказа |
|--------------|---------------------|------------------------|----------|--------------|
| Термостат | 1 н.о. 10А/250В/АС1 | 230В~50Гц | 1 | EK053 |

Термостат

- с ручным выключателем и отдельным датчиком IP65 (для теплых полов)

| Наименование | Выходной контакт | Номинальное напряжение | Упаковка | № для заказа |
|----------------------------|---------------------|------------------------|----------|--------------|
| Термостат для теплого пола | 1 н.о. 10А/250В/АС1 | 230В~50Гц | 1 | EK005 |



EK370

Цифровой термостат с недельным циклом

- встроенный датчик, питание от батареек

| Наименование | Выходной контакт | Номинальное напряжение | Упаковка | № для заказа |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------|--------------|
| Цифровой термостат | 1 н.о. 8А/250В/АС1 | 2x1,5 В/LR6 1 | | EK370 |